




Vetronotte

550 - 550N

Lampada da parete in alluminio con schermo in vetro, montaggio in scatola da incasso per pareti in muratura, 3 moduli serie civili.



Installazione

Incasso

Ambiente

Per interni,
per esterni

Finitura

Vetro molato
color bianco
serigrafato

Peso

0,28 kg

Fonti luminose disponibili

550
LED SMD
EPISTAR
3000°k 260lm
CRI 80 ra

550N
LED SMD
EPISTAR
4000°k 260lm
CRI 80 ra

Tensione

220-240V

Potenza

3W

Materiali principali

Alluminio,
vetro

Conformità



Classe di isolamento

1

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.


Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX SRL
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

ISYLUCE®

Art./Item 550 / 550N
Incasso in alluminio LED 3W
Recess lamp 3W LED

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

